



# LHM-Pooling®

Pooling | Washing & Sanitizing | Recycling | Trade | Warehousing



## Produktdatenblatt **Euro-Holzpalette**

# Klassifizierung Euro-Holzpalette

### NEU

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH

**Eigenschaften:**

- ISPM 15/PPC
- Kammergetrocknet
- 800 x 1.200 x 144 mm
- Garantierte Neulast: 1.500 kg
- max. 22% Restfeuchte

Keine Gebrauchsspuren, helles Holz, keine Holzabsplittierungen durch Nutzereinfluss

Sägearah hergestellt, gleichmäßiges und wiederkehrendes Nagelbild

4 Ecken gekappt

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, UIC möglich)

Alle Bodenbretter sind beidseitig gefast

IPPC-Kennzeichnung: Herstellerkennung bzw. Lizenznummer, Prüfkammer

IPPC-Kennzeichnung: Herstellerkennung bzw. Lizenznummer, Prüfkammer

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse NEU. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

### KLASSE A

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH

**Eigenschaften:**

- Holzfarbe hell
- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15/PPC nicht garantiert
- max. 22% Restfeuchte

Gebrauchsspuren, jedoch keine Verschmutzung

Keine Holzabsplittierungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig, Prüfkammer und/oder Reparaturnagel

Keine verdrehten Klötze

Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse A. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

### KLASSE B

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT MFH

**Eigenschaften:**

- Holzfarbe dunkel
- Bei Beurteilung ganzer Stapel dunkel/hell gemischt möglich
- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15/PPC nicht garantiert
- max. 22% Restfeuchte

Gebrauchsspuren, Holz nachdunklung zulässig

Keine Holzabsplittierungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig, Prüfkammer und/oder Reparaturnagel

Keine verdrehten Klötze

Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

### KLASSE C

gebrauchsfähig für LAGERUNG TRANSPORT

**Eigenschaften:**

- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15/PPC nicht garantiert

Oberflächenfeuchtigkeit durch Gebrauch, z.B. Obst oder Gemüse

Gebrauchsspuren, Holz nachdunklung zulässig

Anhaftung z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label zulässig. Nach Entfernung höhere Klassifizierung möglich

Verunreinigungen, die nicht an das Ladegut abgegeben werden können

Lizenzierte Reparatur zulässig, Prüfkammer und/oder Reparaturnagel

Leicht verdrehte Klötze (s. ca. 1 cm Überstand)

Absplittierungen zulässig

Eck-Kennzeichnung der Palettenorganisation mind. auf einem Klötzchen lesbar

ACHTUNG: Je Bauteil max. 1 Nagelschaft, an der Palette insgesamt max. 2 Nagelschäfte sichtbar, deren Spitzen nicht sichtbar bzw. freiliegend sind

Quelle: GS1 Germany

## Produktdaten Euro-Holzpalette

Abmessung	Fertigung nach	Qualität nach GS1-Germany
1200 x 800 x 144 mm	UIC Norm 435-2	Neu
1200 x 800 x 144 mm	UIC Norm 435-2	Klasse A
1200 x 800 x 144 mm	UIC Norm 435-2	Klasse B
1200 x 800 x 144 mm	UIC Norm 435-2	Klasse C

## Informationen Mengenstaffelung

Art	Mindestmenge pro Stellplatz	Mindestmenge Gesamt
EURO Palette	15	495